



Официальный дилер "Белгородский комбинат теплоизоляционных материалов"

420133, РТ, г. Казань
ул. Четаева, 4а оф.20
тел: +7 (843) 527-61-55
факс: +7 (843) 527-61-47
e-mail: eurofasad@list.ru

ООО «Группа компаний ЕВРОФАСАД»
ИНН 1657076826
КПП 165701001
ОГРН 1081690036042
сайт: www.eurofasad.com

Изовол												
Марка плиты	Назначение	Плотность, кг/куб.м	Габаритные размеры плит			Упаковка, шт	Упаковка, куб.м	Цена, руб/куб.м				
			Длина	Ширина	Толщина			до 100 куб.м	от 100 до 200 куб.м	от 200 до 500 куб.м	от 500 до 1000 куб.м	свыше 1000 куб.м
IZOBEL	Тепло-, звуко-, пожаро- изоляционный слой в ненагружаемых конструкциях: скатные кровли; мансардные помещения; чердачные перекрытия всех типов зданий по деревянным лагам; вертикальные, наклонные, каркасные стены; акустические перегородки; полы всех типов по деревянным лагам с укладкой утеплителя между лагами.	25	1000	600	50	10	0,3	1 300,00				
Л	Тепло-, звуко, жароизоляция ненагружаемых конструкций: скатных кровель; мансардных помещений; чердачных перекрытий всех типов зданий; вертикальных, наклонных и каркасных стен; внутренних перегородок, полов с покрытием всех типов по несущим лагам с укладкой утеплителя между лагами; изоляция вентиляционных и отопительных	35	1000	600	50	10	0,3	1 636,83	1 580,87	1 538,90	1 510,92	1 482,94
			1000	600	60	9	0,324					
			1000	600	70	8	0,336					
			1000	600	80	6	0,288					
			1000	600	90	6	0,324					
1000	600	100	5	0,3								
Ст	Тепло-, звуко- и жароизоляция в многослойных стенках, полностью или частично выполненных из мелко-штучных материалов; в конструкциях вентилируемых фасадов с применением ветро-, гидрозащиты; утепление скатных кровель; мансардных помещений; внутренних перегородок; утепление полов. Тепловая изоляция вентиляционных и отопительных систем; в качестве фильтрующих элементов газоочисток. Изоляция	50	1000	600	50	10	0,3	1 882,53	1 818,17	1 769,90	1 737,72	1 705,54
			1000	600	100	5	0,3					
		75	1000	600	50	10	0,3	2 455,83	2 371,87	2 308,90	2 266,92	2 224,94
			1000	600	100	5	0,3					
			1000	600	150	3	0,27					
90	1000	600	50	8	0,24	2 827,89	2 731,21	2 658,70	2 610,36	2 562,02		
1000	600	100	4	0,24								
В	Тепло-, звуко- и жароизоляционный слой в системах утепления с воздушным зазором наружных стен зданий и сооружений различного назначения (плиты кашированы стеклохолстом черного или белого цвета). В качестве наружного слоя в двухслойном утеплении вентилируемых навесных фасадов в сочетании с плитой марки Izovol (Ст). Категория горючести – НГ (негорюч). Удорожание	50	1000	600	50	10	0,3	2 303,73	2 224,97	2 165,90	2 126,52	2 087,14
			1000	600	100	5	0,3					
		75	1000	600	50	10	0,3	2 877,03	2 778,67	2 704,90	2 655,72	2 606,54
			1000	600	100	5	0,3					
		90	1000	600	50	8	0,24	3 249,09	3 138,01	3 054,70	2 999,16	2 943,62
1000	600	100	4	0,24								
Ф	Тепло-, звуко-, жароизоляция наружных стен зданий и сооружений с последующим оштукатуриванием по стальной армирующей сетке (для толстослойных штукатурных фасадов). Применение в качестве противопожарных рассечек в системах с использованием пенополистирола	100	1000	600	50	8	0,24	3 120,39	3 013,71	2 933,70	2 880,36	2 827,02
			1000	600	80	4	0,192					
			1000	600	100	4	0,24					
			1000	600	120	3	0,216					
		150	1000	600	50	5	0,15	4 290,39	4 143,71	4 033,70	3 960,36	3 887,02
1000	600		80	3	0,144							
1000	600		100	2	0,12							
1000	600		120	2	0,144							
1000	600	150	2	0,18								

		75 ГОСТ 9573-96	1000	600				1 300,00				
П	Тепло-, звуко- и пожароизоляция с повышенной жесткостью и влагостойкостью для полов над перекрытиями, полов подвальных помещений, полов с электрическим подогревом, «плавающих» акустических полов.	100	1000	600	50	8	0,24	2 886,26	2 787,71	2 713,70	2 664,36	2 615,02
			1000	600	100	4	0,24					
		175	1000	600	30	8	0,144	5 109,39	4 934,71	4 803,70	4 716,36	4 629,02
			1000	600	50	4	0,12					
К	Тепло-, и жароизоляционный слой в однослойных покрытиях плоских кровель. Нижний слой (при толщине > 60 мм) в двухслойных системах. Рекомендуется применять в комбинации с плитами Izovol®(КВ). Заполнитель в бетонных и ж/б стеновых панелях.	100	1000	600	50	4	0,24	2 886,36	2 787,71	2 713,70	2 664,36	2 615,02
			1000	600	100	2	0,24					
		120	1000	600	110	2	0,264	3 646,89	3 522,21	3 428,70	3 366,36	3 304,02
			1000	600	50	3	0,18					
КВ	Тепло- и жароизоляция с повышенной жесткостью и влагостойкостью. В однослойных покрытиях плоских эксплуатируемых кровель; в качестве верхнего слоя в двухслойных системах кровель в комбинации с плитами Izovol®(К).	150	1000	600	30	4	0,144	4 524,39	4 369,71	4 253,70	4 176,36	4 099,02
			1000	600	40	3	0,144					
			1000	600	50	2	0,12					
			1000	600	60	2	0,144					
		175	1000	600	30	4	0,144	5 109,39	4 934,71	4 803,70	4 716,36	4 629,02
			1000	600	40	3	0,144					
200	1000	600	30	4	0,144	5 928,39	5 725,71	5 573,70	5 472,36	5 371,02		
	1000	600	40	3	0,144							
СС*	Тепло-, звуко- и жароизоляционный слой в трехслойных стеновых "сэндвич"-панелях с металлическими обшивками	105	1000	600	102	3	0,23	3 596,00				
			1000	600	122	2	0,183					
			1000	600	151	2	0,228					
		110	1000	600	102	3	0,23	3 838,00				
			1000	600	122	2	0,183					
			1000	600	151	2	0,228					
СК*	Тепло-, звуко- и жароизоляционный слой в трехслойных стеновых "сэндвич"-панелях с металлическими обшивками	120	1000	600	102	2	0,153	4 612,00				
			1000	600	122	2	0,183					
			1000	600	151	2	0,228					
		130	1000	600	102	2	0,153	5 100,00				
			1000	600	122	2	0,183					
			1000	600	151	1	0,114					
		140	1000	600	102	2	0,153	5 320,00				
			1000	600	122	2	0,092					
			1000	600	151	1	0,114					

* - указаны базовые цены. Цены являются договорными.

Цены указаны с учетом доставки до г. Казани (с учетом НДС).

Плиты укладываются в определенном количестве в зависимости от толщины и плотности и оборачиваются термоусадочной полиэтиленовой пленкой.

Возможна упаковка плит на деревянных поддонах - оплачивается дополнительно.

Возможно изготовление нестандартных размеров, плотностей и толщин плит по согласованию с Заказчиком.